

Link do produktu: <https://cieplalazienka.pl/tece-odplyw-liniowy-tecedrainprofile-800-mm-z-mozliwscia-docinania-stal-szczotkowana-z-syfonem-dn-50-p-13705.html>



Tece - odpływ liniowy TECEdrainprofile 800 mm z możliwością docinania stal szczotkowana z syfonem DN 50

Cena	1 141,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Numer katalogowy	J1670800+673002
Kod producenta	670800+673002
Producent	TECE

Opis produktu

Odpływ liniowy docinany TECEdrainprofile to idealne rozwiązanie dla osób ceniących sobie wysoką estetykę wykonania. Dzięki możliwości docinania długości rusztu możemy wykonać nieckę pod odpływ liniowy z 1 kierunkiem spadku wody.

Kompletny odpływ składa się z:

- Rusztu
- Syfonu

Wyposażenie dodatkowe to:

- Stópki montażowe (ułatwiają ustawienie odpływu)
- Sitka zabezpieczające (ułatwiają czyszczenie odpływu)

RUSZT

TECEdrainprofile profil prysznicowy

Profil prysznicowy do odprowadzania wody z prysznica, do montażu w kleju do płytek, ponad jastrychem i warstwą uszczelnienia.

W skład zestawu wchodzi:

- profil prysznicowy z możliwością docięcia na długość, ze stali nierdzewnej, z wewnętrznym spadkiem dla poprawy odpływu wody i efektu samooczyszczania, materiał 1.4301 (304)
- profil prysznicowy, który można skrócić do długości 500 mm
- ruszt - przykrywką profilu ze stali nierdzewnej, z funkcją „push” do ręcznego demontażu, materiał 1.4301 (304)
- króciec przyłączeniowy do łączenia z odpływem TECEdrainprofile
- wsporniki do prostej instalacji i solidnego połączenia z klejem do płytek
- wymagana grubość okleiny podłogowej od 8-25 mm (łącznie z warstwą kleju)
- w przypadku montażu przyściennego wymagana jest minimalna 10mm grubość okleiny ściennej (łącznie z warstwą kleju)
- do montażu przy ścianie lub w dowolnej odległości od ściany

SYFON

TECEdrainprofile syfon odpływowy „standard”, DN 50, odpływ boczny

Syfon odpływowy do profilu prysznicowego TECEdrainprofile, do montażu w posadzce z bocznym króćcem przyłączeniowym

DN 50 oraz z gniazdem do montażu kołnierza uszczelniającego z systemu Seal System (w komplecie z syfonem).

- minimalna wysokość montażowa 95 mm - od dolnej krawędzi odpływu do górnej krawędzi jastrychu (bez płytek)
- wydajność odpływowa 0,6/ 0,8 l/s (wg PN-EN 1253 z wysokością spiętrzenia wody 10/20 mm ponad wkładkę syfonu)
- wysokość zasyfonowania 50 mm
- wyjmowane wkładki syfonu
- zintegrowany wspornik do zakotwienia w jastrychu
- kołnierz uszczelniający Seal System
- odpowiedni do prefabrykowanych taśm wygłuszających
- pokrywa ochronna na czas budowy
- ruchoma uszczelka do łączenia z profilem prysznicowym TECEdrainprofile i do wyrównania tolerancji wymiarowych